

21.1 foxi Schlauchverbinder



Material

verzinktes Stahlblech

Wandstärke

ca. 0,6 mm bis 0,9 mm (in Abhängigkeit vom Durchmesser)

sehr einfache und praktikable Lösung zum Verbinden von Schläuchen, für leichte bis mittelschwere Schlauchtypen geeignet

geeignet für

- Schläuche mit einer Wandstärke von ca. 0,4 mm bis 0,55 mm und vom Typ SL
- Schläuche mit einer Wandstärke von ca. 0,75 mm und vom Typ L
- Schläuche mit einer Wandstärke von ca. 1,45 mm und vom Typ H

andere Schlauchtypen und Abmessungen auf Anfrage möglich

DN	Gewicht ca. kg/Stück	Artikel-Nr.
50	0,06	6009-050-100
55	0,06	6009-055-100
60	0,06	6009-060-100
65	0,07	6009-065-100
70	0,07	6009-070-100
75	0,08	6009-075-100
80	0,08	6009-080-100
90	0,09	6009-090-100
100	0,12	6009-100-100
110	0,13	6009-110-100
120	0,14	6009-120-100
125	0,15	6009-125-100
130	0,16	6009-130-100
140	0,17	6009-140-100
150	0,18	6009-150-100
160	0,20	6009-160-100
170	0,22	6009-170-100
175	0,23	6009-175-100
180	0,24	6009-180-100
200	0,26	6009-200-100
215	0,30	6009-215-100
225	0,35	6009-225-100
250	0,42	6009-250-100
275	0,49	6009-275-100
300	0,57	6009-300-100
350	0,86	6009-350-100
400	1,01	6009-400-100
450	1,15	6009-450-100
500	1,33	6009-500-100
600	1,91	6009-600-100
700	2,20	6009-700-100